

MOTO 4T 20W-50 iyi rafine edilmiş mineral baz yağlarından hazırlanmış üstün kaliteli bir motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava veya su soğutmalı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SJ ve/veya JASO MA2 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

Özellikler

- Yüksek ve kararlı viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Aşınmalara, pas ve korozyona karşı yüksek direnci sayesinde yağ ömrü uzundur.
- Düşük yakıt tüketimi sağlar.
- Gücü açığa çıkaran özel formülasyonu ile sürdürülebilir maksimum motor performansı sağlar.

Onay ve Şartnameler

- API SJ
- JASO MA (T903:2011)
- JASO MA2 (T903:2011)
- JASO MA (T903:2011)

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	16,3 – 21,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 115
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24