

REXOIL CHROME

20W-50 SL/CF

REXOIL CHROME 20W-50, kaliteli baz yağlar ile yüksek performans katıklarının harmanlanması üretilen benzinli motor yağıdır. Özellikle şehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan benzinli ve LPG'li araçlar ile binek ve ticari dizel motorlarda etkin performans gösteren dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. İçerisinde bulunan deterjan, dispersan ve köpük önleyici katıklar, motoru uzun süre temiz tutarak, tortu ve depozit oluşumunu önler.

Özellikler

- Isı değişiminin yağ viskozitesi üzerinde etkisini azaltarak yağ filmi kalınlığını korur.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta etkin yağlama yapar.
- Motoru her türlü korozyon ve paslanmaya karşı korur ve ömrünü uzatır.
- Etkin deterjan ve dispersan katkıları ile tortu oluşumunu engeller ve motoru temiz tutar.
- Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.

Onay ve Şartnameler

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-04
- VW 501.01 / 505.00
- MB Approval 229.1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	16,3 – 21,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 110
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24