



Motor Oil & Lubricants

## REXOIL

### TRUCK FLUID 422

**TRUCK FLUID 422**, iyi rafine edilmiş mineral baz yağları ile ileri teknolojik katkı paketleri ile hazırlanmış çok amaçlı traktör transmisyon (UTTO) yağıdır. Tarım ve iş makinelerinin güç aktarma ünitelerinin transmisyon sistemlerinde, yağ banyolu frenlerde, hidroliklerinde, kavrama dişlilerinde ve akslarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı transmisyon yağıdır. Hareketli ekipmanların güç aktarma organlarında, tahrik akslarında, kavramalarda, PTO'larda ve hidrolik sistemlerde çok iyi performans gösterir. Yüksek performanslı REXOIL TRUCK FLUID 422 yağları dizel / benzin motor kullanım için uygundur (STOU).

#### Özellikler

- Genel bir kullanım alanına sahip olmasından ötürü ekonomiktir.
- Mükemmel düşük sıcaklık performansı ve yüksek sıcaklık performansına sahiptir.
- Sürtünme düzenleyici katığı ile fren sisteminin yüksek verimle ve sessiz çalışmasını sağlar.
- İçerdiği katkı paketleri ile yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.

#### Onay ve Şartnameler

##### UTTO

- API GL-4
- John Deere J20C
- Case New Holland MAT 3525 and 3526
- ZF TE-ML 07B, 06D, 06C, 06B
- SAE 80W
- Massey Ferguson CMS M1143 and 1135
- Allison C4
- Ford M2C 134D

##### STOU

- API CF-4, API SF
- Massey Ferguson CMS M1144 and 1139
- John Deere J27
- New Holland NH 03D/C and NH 024C
- SAE 10W30
- ACEA E2/E3
- MB-Approval 228.3
- Ford M2C 159B/C

## Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	9,5 – 12,5
Yoğunluk @ 15 °C	ASTM 4052	0,865 – 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30