

## REXOIL DIAMOND PRO F

### 10W/30 CI-4/SL

**REXOIL DIAMOND PRO F 10W/30** sentetik baz yağları ile ileri teknoloji performans katkı paketleri ile hazırlanmış tam sentetik, dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır. Binek ve ticari araçlarda, Avrupa ve Amerikan tasarımlı, düşük emisyonlu, turboşarjlı motorlarda kullanımı tavsiye edilir. Karayollarında çalışarak hem yüksek hız/ağır yük altında, hem de hafif ve ağır kamyon taşımacılığında kısa mesafelerde yükleme/indirme yapan, inşaat ve tarım gibi arazi şartlarında ağır yük altında çalışan araçlarda da tavsiye edilir.

#### Özellikler

- İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur ve her türlü çalışma koşulunda performansını yitirmez.
- Düşük sıcaklıktaki akıcılığı ile soğukta çalışmayı kolaylaştırır.
- Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.
- Tortu, kurum, vernik ve depozit oluşumunu engeller.
- Yüksek kükürlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

#### Onay ve Şartnameler

- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
- ACEA E7-08
- MAN M 3275
- Caterpillar ECF-2
- JASO DHD-1
- Volvo VDS-3
- MTU Level 2
- Deutz DQC-III-05
- API SL/SJ
- ACEA A3/B4-10
- MB-Approval 228.3
- Renault RLD-2
- MACK EO-M Plus
- CUMMINS CES 20076 / 20077/20078
- Detroit Diesel
- Global DHD-1



Motor Oil & Lubricants

### Teknik Özellikler

| Test                               | Metot      | Tipik Özellikler |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] | ASTM D445  | 9,3 - 12,5       |
| Viskozite İndeksi                  | ASTM D2270 | Min. 145         |
| Parlama Noktası, °C                | ASTM D92   | Min. 210         |
| Akma Noktası, °C                   | ASTM D97   | Max. -33         |
| Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g        | ASTM D2896 | Min. 10,0        |